

Moduláris mérlegek

Defender™ 2200

Moduláris mérleg alapszintű ipari felhasználásra

- Megengedhető ár, minőségi kompromisszumok nélkül
- Masszív csövázás mérlegház AISI 304 inox acél teherfelvevővel
- Fejlett funkciók, egyszerű intuitív használat

Alkalmazás	Tömegmérés (5 mértékegység), alapszintű darabszámlálás, összegzés
Kijelző	LCD kijelző fehér LED háttérvilágítással
Tápellátás	AC adapter (a csomagolásban)
Kommunikáció	RS232 kommunikációs interfész
Konstrukció	ABS műanyag elülső panel, festett acél kijelzőház és tartókonzoll, AISI 304 inox acél teherfelvevő, festett acélból készült mérlegház, alumínium szenzor IP67 védelemmel, csomagolás része a festett acél tartóoszlop és az U alakú konzoll is
További tulajdonságok	Mérlegtányér 5 vagy 6 pontos biztonsági mechanizmussal a túlterhelés ellen, biztonságos túlterhelés: a kapacitás 125 %-a

Modell	Kapacitás	Osztás (d)	Mérlegtányér	Kat. szám	Ár €
D22M30BRZ	• 30 kg	10 g	355 mm x 305 mm	83033781	295
D22M60BRZ	• 60 kg	20 g	355 mm x 305 mm	83033782	295
D22M60BLZ	• 60 kg	20 g	550 mm x 420 mm	83033783	335
D22M150BLZ	• 150 kg	50 g	550 mm x 420 mm	83033784	335
D22M150BXZ	• 150 kg	50 g	650 mm x 500 mm	83033785	375
D22M300BXZ	• 300 kg	100 g	650 mm x 500 mm	83033786	375



NYOMTATÓK ÉS KÁBELEK.
61, 62. OLDAL

Defender™ 2000

Megengedhető áru mérlegek alapszintű felhasználásra

- Beépített RS232 interfész
- Háttérmegvilágítású kijelző
- Beépített újratölthető akkumulátor

Alkalmazás	Tömegmérés (kg, g), alapszintű darabszámlálás
Kijelző	LCD kijelző fehér LED megvilágítással
Tápellátás	AC adapter (csomagolásban) vagy beépített újratölthető akkumulátor
Kommunikáció	RS232 interfész
Konstrukció	ABS műanyag kijelzőház, AISI 430 inox acél teherfelvevő, festett mérlegház, IP65 védelemmel ellátott alumínium mérőcella, tartókonzoll
További tulajdonságok	Mérlegház többpontos biztonsági mechanizmussal a túlterhelés ellen, biztonságos túlterhelés: a kapacitás 125 %-a

Modell	Kapacitás	Osztás (d)	Mérlegtányér	Kat. szám	Ár €
D23P30ER	30 kg	5 g	300 mm x 350 mm	80252790	255
D23P60ER	60 kg	10 g	300 mm x 350 mm	80252791	260
D23P150EL	150 kg	20 g	400 mm x 500 mm	80252792	288
D23P150EX	150 kg	20 g	500 mm x 600 mm	80252793	350
D23P300EX	300 kg	50 g	500 mm x 600 mm	80252794	362



NYOMTATÓK ÉS KÁBEL
61, 62. OLDAL